



**CARACTERÍSTICAS**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| CARGA:                    | 800 Kg               |
| Nº PERSONAS:              | 10                   |
| VELOCIDAD NOMINAL         | 1 m/s VF             |
| RECORRIDO:                | - mm                 |
| Nº PARADAS:               | -                    |
| DENOMINACION PISOS:       | -                    |
| MAQUINA:                  | DIANA-10-800-2S      |
| POLEA TRACCION:           | Ø330                 |
| POLEA DESVIO:             | Ø400                 |
| SUSPENSION:               | 2:1                  |
| CABLES TRACCION:          | 6x8Ø                 |
| CABLE LIMITADOR:          | Ø6                   |
| GUIA CONTRAP.:            | 65/54/8              |
| GUIA CONTRAP. (c/ocurr.): | -                    |
| GUIA CABINA:              | 90/75/16             |
| PARACAIIDAS CONTRAP.:     | (solo c/ocurrimento) |
| PARACAIIDAS CABINA:       | F2S                  |
| AMORTIG. CABINA (2):      | Ø100/80              |
| AMORTIG. CONTRAP. (2):    | Ø100/80              |
| POTENCIA MOTOR:           | 7,5 CV               |
| TENSION REP.:             | 380 V                |
| TENSION ALUMBRADO:        | 220 V                |
| FASES:                    | 3                    |
| INTENSIDAD NOMINAL:       | 11,7 A               |
| INTENSIDAD ARRANQUE:      | 11,7 A               |
| R1:                       | 24,118 N             |
| R2:                       | 33,354 N             |
| R3:                       | 25,506 N             |
| R4:                       | 16,265 N             |

**DETALLE FOSO**

|                 |       |                    |            |       |
|-----------------|-------|--------------------|------------|-------|
| CANT POR DIB    | 4     | 3                  | 2          | 1     |
| GRUPOS          | 1     | 1                  | 1          | 1     |
| Fecha:          | 2008  | Fecha              | 15-10      | VGM   |
| Modificación:   | 15-10 | VGM                |            |       |
| Escalá:         | S-E   | REPLANTEO DE HUECO | GRL 800 KG | 1-2/- |
| Sustituye a:    |       |                    |            |       |
| Sustituido por: |       |                    |            |       |
| Ed.0            |       |                    |            |       |