



**DETALLE FOSO**

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	800 Kg
Nº PERSONAS:	10
VELOCIDAD NOMINAL	1 m/s VF
RECORRIDO:	- mm
Nº PARADAS:	-
DENOMINACION PISOS:	-
MAQUINA:	DIANA-10-800-2S
POLEA TRACCION:	Ø330
POLEA DESVIO:	Ø400
SUSPENSION:	2-1
CABLES TRACCION:	6x8Ø
CABLE LIMITADOR:	Ø6
GUIA CONTRAP.:	65/54/8
GUIA CONTRAP. (c/ocurn.):	-
GUIA CABINA:	90/75/16
PARACAIDAS CONTRAP.:	-
(solo c/ocurnamiento)	-
PARACAIDAS CABINA:	F2S
AMORTIG. CABINA (2):	Ø100/80
AMORTIG. CONTRAP. (2):	Ø100/80
POTENCIA MOTOR:	7,5 CV
TENSION REP.:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
INTENSIDAD NOMINAL:	11,7 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	11,7 A
R1:	24.118 N
R2:	33.354 N
R3:	25.506 N
R4:	16.265 N

CANT POR DIB	GRUPOS	Fecha	Nombre	Cliente:	POS MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	2008	2008	REPLANTEO DE HUECO			
1	1	15-10	VGM				
Vº Bº		15-10					
Escala:		S-E					
Sustituye a:		GRL 800 KG					
Sustituido por:		I-2/-					
Ed.0							