



FOSO



PLANTA HUECO

CARACTERISTICAS	
CARGA (Q):	1000 Kg
PESO CABINA (P):	– Kg
PESO TOTAL (P+Q):	– Kg
N° PERSONAS:	13
VELOCIDAD NOMINAL	0,6 m/s
RECORRIDO:	– mm
N° PARADAS:	–
DENOMINACION PISOS	–
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø400
CABLES TRACCION:	6x10ø
GUIA ESTRIBO:	90/75/16
PARACAIDAS CABINA:	PI-30
AMORTIG. CABINA: (2)	ø100x80
PISTON:	–
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV
POTENCIA MOTOR:	– CV
CAUDAL:	– L/min
ARRANQUE:	–
INTENSIDAD NOMINAL:	– A
INTENSIDAD ARRANQUE:	– A
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
R1:	33.300 N
R2:	40.358 N
R3:	51.981 N
Rx:	6.600 N
Ry:	1.684 N

Fecha	Modificación

CANT. POR DIB	DENOMINACION	POS	MATERIAL	PESO	DIBUJO
GRUPOS 4 3 2 1					

	Nombre	Fecha
Dibuj:	VGM	17-10
V°B°		17-10

2008

Cliente: –

Escala: S:E

REPLANTEO DE HUECO

HID 1000 KG

Sustituye a: –

Sustituido por: –

FOLESA FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Ed.:0