

*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huida





CARACTERISTICAS	
CARGA:	315 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL	0,15 m/s
RECORRIDO:	– mm
N° PARADAS:	–
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2xØ
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACAIDAS CABINA:	PI-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

Fecha	Modificación

CANT.POR DIB	DENOMINACION	POS.	MATERIAL	PESO	DIBUJO
GRUPOS 4 3 2 1					

Escala: S:E

Dibuj. Fecha Nombre

V°B°

Cliente:

REPLANTEO DE HUECO

315Kg 3Personas(1Minus+Acompañante)

FELESA FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Sustituye a:

Sustituido por:

Ed.:0